

Dexwal PSK1200H Salzstreuer, Düngerstreuer, Streuer, hydraulisch, 850 Liter, 1200KG



Streuer, Salzstreuer, Düngerstreuer, hydraulisch, Dexwal PSK1200H

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

3390,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3390,00 €

Netto: 2848,74 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Salzstreuer/ Düngerstreuer
Neugerät
Dexwal PSK1200H
850 Liter Volumen / 1200KG
(auch mit 380 Litern lieferbar)

- inklusive Beleuchtung nach STVO, Rundumleuchte und Abdeckplane!
- inklusive hydraulische Öffnung/Schließung
- auch ohne hydraulische Öffnung/Schließung erhältlich (Modell PSK1200)
- Optional auch mit hydraulischem Antrieb lieferbar

Der Streuer ist ein praktischer Helfer in Landwirtschaft und Winterdienst. Geeignet zum Streuen von Dünger, Saatgut, Salz, Schlacke und sowohl für den Winter- als auch Sommereinsatz geeignet.

Eine einfache Bedienung und eine stabile Verarbeitung zeichnen diesen Streuer aus.

Der Antrieb erfolgt durch die Zapfwelle vom Traktor aus.

Durch die kompakte Bauform ist ein Betrieb sowohl an Schmalspurschleppern als auch an größeren Traktoren problemlos möglich.

Der angebotene Streuer hat ein Fassungsvermögen von 850 Liter /1.200KG: Montage erfolgt an die Schlepperdreipunkthalterung Kat. II.

Der Trichter ist aus stoßunempfindlichem und sehr robustem Kunststoff. Somit kann also nichts rosten!

Eine Vibrationsplatte im Trichter sorgt dafür, dass das Streugut permanent zu der Auslaßöffnung gefördert wird.

Diese Vibrationsplatte wird von einem sogenannten Leiterwagen unterstützt, der das Aufhängen des Streugutes verhindert und das Streugut der Vibrationsplatte permanent zuleitet. Oberhalb dieses Vibrationsbodens befindet sich der patentierte „Keson“ (Vibrationstopf). Der Keson ist ein Vibrationstopf, sitzt mittig in einem gewissen Abstand über der Vibrationsplatte.

Er nimmt die Bewegungen, Stöße und Vibrationen optimal auf und leitet sie weiter. Durch ständige Bewegung während des Streuerbetriebes sorgt der „Keson“ dafür, dass das Festkleben des Streumaterials verhindert wird.

Weiterhin hat der Streuer 2 Behälter für flüssige Sole zum Entfrieren des Bodens.

Der Streuer hat eine hydraulische Öffnung der Auslassmenge.

Am Streuer ist ein Handhebel zur 15-fachen Regulierung der Auslassmenge.

Die Streuteller sind von Dexwal patentiert. Dieser besteht aus einem Kunststoffteller mit 3 oberen Auswurfschaufeln und an der unteren Seiten aus Luftpaddeln.

Diese Paddel sorgen für eine viel feinere Verwirbelung des Streugutes. Zudem erhöht sich dadurch die Streubreite.

Die Folge ist eine Ersparnis an Kraftstoff und Zeit.

Weiterhin ist dieser Streuer mit einer verstellbaren, halbrunden Auswurfhaube ausgestattet. Diese kann individuell und stufenlos eingestellt werden.

Lieferung erfolgt mit kompletter Beleuchtung, Bremslicht, Rücklicht, Blinklicht, Rundumleuchte und Warntafeln.

Der Antrieb der Turbine erfolgt über Zapfwelle.

Dieser Streuer eignet sich für Traktoren, Baumaschinen, Radlader etc.

Technische Daten:

- Fassungsvermögen: 850 Liter / 1.200kg (auch mit 380 Liter / 550 kg lieferbar)
- Europäische Produkt
- geeignet zum Streuen von Dünger, Saatgut, Salz, Schlacke
- Drehteller besteht aus Kunststoff, Oberseite mit 3 Kunststoffflügeln, Unterseite aus 3 Paddeln
- inklusive Beleuchtung, Rundumleuchte und Abdeckplane
- sehr großer Streuradius 1-12m
- drehbarer Streuteller
- Rührwerk innen
- Behälter aus schlagfestem PVC-Kunststoff
- inklusive Streu-Spritzschuttschild (Auswurfhaube)
- hydraulische Zuschaltung der Streufunktion über Zapfwellenantrieb
- manuelle Streugmengenverstellung
- 3-Punkt Aufnahme Kat.2
- Gewicht: 170 KG
- Leistungsbedarf: min. 16PS
- Zapfwellenumdrehung: 540 U/min

Transportkosten innerhalb Deutschland: 149,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.